

СИСТЕМА SD-ФУНДАМЕНТ Шведська плита

Система ізоляції фундаменту з експлуатованими або житловими приміщеннями без облаштування підвалу



Опис системи:

Система SD-ФУНДАМЕНТ Шведська плита поєднує у собі влаштування утепленої монолітної фундаментної плити і мережі комунікацій, включаючи систему підігріву підлоги. Комплексний підхід дозволяє отримати утеплену основу з вбудованими інженерними системами і рівну підлогу, готову до укладання плитки, паркету або іншого фінішного покриття. В якості теплоізоляційного матеріалу використовується екструзійний пінополістирол марки CARBON ECO SP, який має низьке водопоглинання та високу міцність на стиск.

Сфера застосування:

Рекомендується при будівництві каркасних будинків, будинків з газобетону, будинків з бруса з подальшою внутрішньою обробкою, без облаштування підвалу. А також для ділянок забудови з типом ґрунту: пісок, супісок, суглинок, глина, водонасичені і слабонесучі ґрунти.

Виконання робіт:

Згідно з «Рекомендаціями щодо проектування та облаштування гідроізоляції будинків і споруд з застосуванням матеріалів SWEETONDALE».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Екструзійний пінополістирол CARBON ECO SP, СТО 72746455-3.3.1-2012	4.09	м ³	упаковка – пачка* ширина – 580 мм довжина – 2360 мм	за проектом
2	Бетонна конструкція фундаменту	-	-	-	-
3	Арматура	-	-	-	-
4	Система обігріву підлоги	-	-	-	-
5	Піщана подушка	-	-	-	-
6	Геотекстиль 300 г / м ²	-	м ²	рулони площею 120 м ² , розмір 2,4 м x 50 м	1,1
7	Ґрунт основи	-	-	-	-
8	Дренажна система	-	-	-	-
9	Профільована мембрана PLANTER гео, СТО 72746455-3.4.2-2014	2.03	-	рулони площею 30 м ² , розмір 2,0 м x 15 м	1,2

* - за погодженням із споживачем можливе виготовлення плит інших розмірів.