

## СИСТЕМА SD-ФУНДАМЕНТ Лайт КМБ

### Система ізоляції пально-гвинтового фундаменту



#### Опис системи:

Система фундаменту складається з гвинтових паль, які дозволяють знизити вплив дотичних сил морозного набухання ґрунту. До переваг такого фундаменту можна віднести економічність, швидкість робіт і відсутність прив'язки до температури навколишнього середовища.

Відмостка виконується за допомогою профільованої мембрани PLANTER geo з засипаним поверх мембрани щебенем.

Цокольна частина закривається декоративним облицюванням, наприклад, плиткою або натуральним каменем.

#### Сфера застосування:

Система поширена в котеджному і малоповерховому будівництві, застосовується для легких будинків каркасного або дерев'яного типу без підвалів і цокольних приміщень.

#### Виконання робіт:

Відповідно до «Будівельні системи SWEETONDALE для котеджного і малоповерхового будівництва».

#### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Гвинтова паля	-	-	-	-
2	Профільована мембрана PLANTER geo, СТО 72746455-3.4.2-2014	2.03	м <sup>2</sup>	рулони, площа 30 м <sup>2</sup> (2 м x 15 м)	1,05
3	Ростверк	-	-	-	-
4	Відсічна гідроізоляція, СТО 72746455-3.1.23-2017	1.67	м.п.	рулони площа 8 м <sup>2</sup> (0,4 м x 20 м)	-
5	Дерев'яні конструкції будівлі	-	-	-	-
6	Декоративне облицювання	-	-	-	-
7	Ґрунт основи	-	-	-	-