

СИСТЕМА SD- ШИНГЛАС

Классік

Класична конструкція холодного горища

Опис системи:

Класична система з холодним горищем по дерев'яній кроквяній системі з високоякісним покриттям із багатшарової черепиці ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. У якості навантажуваної системи можливе використання сталевих та залізобетонних конструкцій згідно СТО «Дахи з покрівлями з гнучкої черепиці SHINGLAS і композитної черепиці LUXARD».

Під багатшарову черепицю на суцільний настил укладають підкладковий килим марки ANDEREP, згідно з керівництвом з застосування Гнучкої черепиці SHINGLAS, який виконує функцію додаткової гідроізоляції найбільш вразливих місць покрівлі.

У якості дощатого настилу під багатшарову черепицю може використовуватися орієнтовано-стружкова плита (ОСП-3); фанера підвищеної вологостійкості (ФСФ) і шпунтована або обрізна дошка з відносною вологістю не більше 20%.

Сфера застосування:

Система SD-ШИНГЛАС Класік успішно застосовується для влаштування даху на житлових і адміністративних будівлях. SD-ШИНГЛАС Класік має високу надійність і довговічність за рахунок використання високоякісних сировинних складових.



Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Дерев'яна кроквяна система	-	-	-	-
2	Розріджена обрешітка	-	-	-	-
3	Дерев'яний настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4*	Підкладковий килим ANDEREP PROF, ТУ 5774-048-72746455-2011	1.44	м	рулон 40*1	1,125
5	Багатшарова черепиця ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.7-2016	5.02	мм	покрівельний гонт 1000 * 317 (333); в упаковці 2; 3 покрівельних кв.м.	1,03-1,05

* - альтернативний матеріал - Підкладковий килим ANDEREP GL. Підкладковий килим ANDEREP ULTRA обов'язковий до застосування на всіх карнизах і розжолобках.